



## **Окислитель «Натуральная патина» МЕТОPLAX композитный состав для декоративных целей**

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001:2008

### **ОПИСАНИЕ**

Окислитель «Натуральная патина» МЕТОPLAX представляет собой жидкость синего цвета со светлым или темным оттенком, с возможным легким зеленоватым отливом и небольшим осадком.

Виды: для меди, бронзы, ржавчины и чернения.

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Окислитель «Натуральная патина» – это композитный состав бытовых окислителей, предназначенный для искусственного патинирования (ускоренного старения) изделий из черных, нержавеющей, цветных металлов и сплавов. При взаимодействии с металлами и сплавами способствует появлению натуральной окисной (оксидной) плёнки на поверхности обрабатываемых изделий, что ускоряет естественное старение металлов.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПАТИНИРОВАНИЕ**

- Поверхность изделия тщательно промыть, обезжирить и высушить.
- Окислитель «Натуральная патина» взболтать в заводской таре перед использованием.
- Для получения быстрого и глубокого изменения по цвету рекомендуем наносить Окислитель «Натуральная патина» на поверхность без разбавления водой.
- Окислитель «Натуральная патина» можно разбавлять водой, концентрацию рабочего состава потребитель выбирает самостоятельно, опытным путём.
- Наносить Окислитель «Натуральная патина» на изделие можно при помощи тампона, кисти или распылителя, работы лучше производить сверху вниз. Выбор метода нанесения зависит от величины обрабатываемой площади и определяется технологией работ на конкретном объекте.
- Выдержать 5-60 минут, до получения необходимого эффекта (цвета), после этого необходимо промыть поверхность изделия водой и высушить. При необходимости можно повторить.
- Работы проводить при температуре не ниже +5°C.
- Дополнительно для достижения более быстрого и ярко выраженного результата возможно применение нагрева рабочего состава и/или обрабатываемой поверхности до 40°C.
- Расход Окислителя «Натуральная патина»: 20-200 мл/м<sup>2</sup> (в зависимости от концентрации).

<b>СОСТАВ</b>
Вода, соль, функциональные добавки.
<b>ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ</b>
<p>Работы необходимо производить с соблюдением соответствующих отраслевых норм и требований, а также мер предосторожности, указанных на этикетке тары, ТБ и ОТ. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы, резиновые перчатки).</p> <p>Следует избегать попадания состава на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Не принимать внутрь организма! Беречь от детей!</p> <p>При проведении работ в помещении обеспечить достаточную вентиляцию.</p>
<b>УТИЛИЗАЦИЯ</b>
Использованный состав Окислитель «Натуральная патина» утилизировать как моющие средства, согласно действующим предписаниям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>
<p>Хранить в специализированных сухих, крытых, отапливаемых складских помещениях при температуре среды от плюс 5°C до плюс 30°C на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Хранить отдельно от других химикатов!</p> <p>Избегать действия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и скапливания других природных конденсатов!</p>

**ВНИМАНИЕ**

ООО «СОЛИД» является единственным производителем продукции под маркой METOPLAX.

Выбирайте проверенного производителя. Остерегайтесь подделок!

Подробная информация на сайте: [www.metoplax.ru](http://www.metoplax.ru)